

L'ENROULEUR MOTORISÉ POUR COUVERTURES À BARRES



► **Plug & play**

Une fois sa batterie chargée, un simple bouton intégré dans le guidon permet son fonctionnement.



► **Fonctionnalité**

Son indicateur de charge permet de contrôler en un coup d'œil son niveau de charge.

► **Maniable**

Son design épuré, sa taille et sa légèreté unique sur le marché sont adaptés à une utilisation facile en station debout, à droite comme à gauche de la couverture.

► **Robuste**

Ses composants industriels minutieusement assemblés lui procurent une durabilité accrue.

► **Rapide**

Il enroule la couverture à barres d'une piscine de 12 m x 6 m en seulement 45 secondes. C'est assurément le plus rapide du marché.



Découvrez notre vidéo d'installation !



GARANTIES

Garantie de 2 ans (chargeur et batterie garantis 1 an).



COMMERCIALISATION

iScoot 810 est commercialisé à l'unité, en coverpack ou par box de 6.



LOGISTIQUE

Produit livré monté dans son packaging.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Matière**
Mât en alliage d'aluminium, guidon et coque moteur en plastique injecté et doubles roues \varnothing 3,5 cm en polyamide.
- ▶ **Pluri-compatible**
Carré d'enroulement de 15 mm correspondant au standard du marché.
- ▶ **Motorisation**
Moteur 24 V.
- ▶ **Alimentation**
Batterie Lithium 33,6 V 3 Ah
- ▶ **Dimensions maxi bassin**
10 x 5 m.
- ▶ **Poids**
4,7 kg.
- ▶ **Indice de protection**
IP44 (Protection contre les projections d'eau).



RECOMMANDATIONS

Stockez l'enrouleur motorisé iScoot 810 hors de portée des enfants, hors intempéries et évitez la proximité des produits chlorés. Pour l'hivernage, l'enrouleur motorisé iScoot 810 doit être stocké dans un endroit frais et être rechargé systématiquement tous les 6 mois avec son chargeur, en station debout. Après utilisation de l'enrouleur motorisé, il est conseillé de le stocker à l'abri.

DÉTAILS PRODUIT



| BOUTON DE FONCTIONNEMENT

Les deux flèches présentes sur le bouton permettent l'utilisation de l'enrouleur motorisé iScoot 700 d'un côté ou d'un autre de la couverture afin de l'enrouler.

| ROUES

Roulage aisé et fluide pour assurer un déplacement silencieux et confortable.

| ADAPTATEUR

Pour une plus grande compatibilité, un adaptateur de carré d'enroulement « femelle-femelle » est disponible en option. Celui-ci est positionnable, au choix, pour un enroulement côté gauche ou droit de la couverture à barres.



Indicateur de charge

Battery Charge Indicator
Indicador de carga de la batería

iScoot 710 | 810

Appuyer sur le bouton bleu afin de connaître le niveau de charge. Le minimum est une diode allumée, le maximum est 5 allumées.



APF | POOL
DESIGN



apf-pooldesign.com